

产品主要技术参数及规格一览表

多边锭

锭型		锭重	锭身参数				帽口参数				锭总长
			高度	锭身重	上口尺寸	下口尺寸	高度	帽口重	上口尺寸	下口尺寸	
八	30"	5.2	1480	4.4	755	640	350	0.8	540	755	1830
	35"	9.1	1590	7.65	975	790	290	1.45	890	975	1880
角	6T-9T	6	1155	4.89	855	805	350	1.11	755	785	1505
		7	1375	5.89	855	805	350	1.11	755	785	1725
		8	1595	6.89	855	805	350	1.11	755	785	1945
		9	1815	7.89	855	805	350	1.11	755	785	2165

锭型		锭重	锭身参数				帽口参数				锭总长
			高度	锭身重	上口尺寸	下口尺寸	高度	帽口重	上口尺寸	下口尺寸	
八角锭	9.5T-13.5T	10	1640	8.2	1020	916	400	1.8	890	900	2040
		11	1820	9.2	1020	916	400	1.8	890	900	2220
		12	1980	10.2	1020	916	400	1.8	890	900	2380
		13	2140	11.2	1020	916	400	1.8	890	900	2540
	13.5T-16T	14	2120	11.5	1056	942	420	2.5	915	926	2540
		15	2240	12.5	1056	942	420	2.5	915	926	2660
		16	2400	13.5	1056	942	420	2.5	915	926	2820
	16.5T-21T	17	1840	13.8	1204	1106	440	3.2	1070	1084	2280
		18	1960	14.8	1204	1106	440	3.2	1070	1084	2400
		19	2080	15.8	1204	1106	440	3.2	1070	1084	2520
		20	2250	16.8	1204	1106	440	3.2	1070	1084	2690
		21	2360	17.8	1204	1166	440	3.2	1070	1084	2800
	21T-26T	22	2250	18.05	1245	1166	440	3.95	1110	1115	2690
		23	2300	19.05	1245	1166	440	3.95	1110	1115	2740

锭型		锭重	锭身参数				帽口参数				锭总长
			高度	锭身重	上口尺寸	下口尺寸	高度	帽口重	上口尺寸	下口尺寸	
八角锭		24	2400	20.05	1245	1166	440	3.95	1110	1115	2840
		25	2455	21.05	1245	1166	440	3.95	1110	1115	2895
		26	2575	22.05	1245	1166	440	3.95	1110	1115	3015
		27	2725	23.05	1245	1166	440	3.95	1110	1115	3165
		28	2975	24.05	1245	1166	440	3.95	1110	1115	3415
	26T-34T	29	1870	24.5	1325	1230	450	4.5	1158	1175	2320
		30	1950	25.5	1325	1230	450	4.5	1158	1175	2400
		31	2030	26.5	1325	1230	450	4.5	1158	1175	2480
		32	2110	27.5	1325	1230	450	4.5	1158	1175	2560
		33	2190	28.5	1325	1230	450	4.5	1158	1175	2640
		34	2270	29.5	1325	1230	450	4.5	1158	1175	2720
		35	2350	30.5	1325	1230	450	4.5	1158	1175	2800
		36	2430	31.5	1325	1230	450	4.5	1158	1175	2880

锭型		锭重	锭身参数				帽口参数				锭总长
			高度	锭身重	上口尺寸	下口尺寸	高度	帽口重	上口尺寸	下口尺寸	
八角锭	34T-48T	37	2175	30.85	1420	1330	500	6.15	1275	1290	2675
		38	2245	31.85	1420	1330	500	6.15	1275	1290	2745
		39	2315	32.85	1420	1330	500	6.15	1280	1290	2815
		40	2385	33.85	1420	1330	500	6.15	1280	1290	2885
		41	2455	34.85	1420	1330	500	6.15	1280	1290	2955
		42	2525	35.85	1420	1330	500	6.15	1280	1290	3025
		43	2595	36.85	1420	1330	500	6.15	1280	1290	3095
		44	2665	37.85	1420	1330	500	6.15	1280	1290	3165
		45	2735	38.85	1420	1330	500	6.15	1280	1290	3235
		46	2805	39.85	1420	1330	500	6.15	1280	1290	3305
		47	2875	40.85	1420	1330	500	6.15	1280	1290	3375
		48	2945	41.85	1420	1330	500	6.15	1280	1290	3445

锭型		锭重	锭身参数				帽口参数				锭总长	
			高度	锭身重	尾重	上口尺寸	下口尺寸	高度	帽口重	上口尺寸		下口尺寸
十二角锭	20-25T	20	2170	17	0.5	870	1020	350	2.5	815	830	2520
		21	2275	18	0.5	870	1020	350	2.5	815	830	2625
		22	2380	19	0.5	870	1020	350	2.5	815	830	2730
		23	2485	20	0.5	870	1020	350	2.5	815	830	2835
		24	2590	21	0.5	870	1020	350	2.5	815	830	2940
		25	2695	22	0.5	870	1020	350	2.5	815	830	3045
	25-30T	25	1910	21	0.7	1470	1275	350	3.3	1400	1420	2260
		26	1990	22	0.7	1470	1275	350	3.3	1400	1420	2340
		27	2070	23	0.7	1470	1275	350	3.3	1400	1420	2420
		28	2150	24	0.7	1470	1275	350	3.3	1400	1420	2500
		29	2230	25	0.7	1470	1275	350	3.3	1400	1420	2580
		30	2310	26	0.7	1470	1275	350	3.3	1400	1420	2660

锭型		锭重	锭身参数					帽口参数				锭总长
			高度	锭身重	尾重	上口尺寸	下口尺寸	高度	帽口重	上口尺寸	下口尺寸	
十六角锭	30-35T	30	1900	24.5	1.1	1595	1390	400	4.4	1510	1535	2300
		31	1968	25.5	1.1	1595	1390	400	4.4	1510	1535	2368
		32	2036	26.5	1.1	1595	1390	400	4.4	1510	1535	2436
		33	2104	27.5	1.1	1595	1390	400	4.4	1510	1535	2504
		34	2172	28.5	1.1	1595	1390	400	4.4	1510	1535	2572
		35	2240	29.5	1.1	1595	1390	400	4.4	1510	1535	2640
	35-40T	35	2380	29.5	1.1	1595	1340	400	4.4	1510	1535	2780
		36	2448	30.5	1.1	1595	1340	400	4.4	1510	1535	2848
		37	2516	31.5	1.1	1595	1340	400	4.4	1510	1535	2916
		38	2584	32.5	1.1	1595	1340	400	4.4	1510	1535	2984
		39	2652	33.5	1.1	1595	1340	400	4.4	1510	1535	3052
		40	2720	34.5	1.1	1595	1340	400	4.4	1510	1535	3120
	40-48T	40	2475	34	1.1	1660	1420	410	4.9	1565	1595	2885
		41	2538	35	1.1	1660	1420	410	4.9	1565	1595	2948
		42	2600	36	1.1	1660	1420	410	4.9	1565	1595	3010

锭型		锭重	锭身参数				帽口参数				锭总长	
			高度	锭身重	尾重	上口 尺寸	下口 尺寸	高度	帽口重	上口 尺寸		下口 尺寸
		43	2663	37	1.1	1660	1420	410	4.9	1565	1595	3073
		44	2726	38	1.1	1660	1420	410	4.9	1565	1595	3136
		45	2790	39	1.1	1660	1420	410	4.9	1565	1595	3200
		46	2853	40	1.1	1660	1420	410	4.9	1565	1595	3263
		47	2916	41	1.1	1660	1420	410	4.9	1565	1595	3326
		48	2980	42	1.1	1660	1420	410	4.9	1565	1595	3390

[本页之后无正文]